

Ratatekniset ohjeet (RATO) 17 – Radan merkit ja merkinnät

Väyläviraston ohjeita 10/2023

- Päivitetty ohje, voimassa 1.6.2023 alkaen.
- Korvaa Väyläviraston ohjeen 7/2023.
- Ohje on päivitetty esille nousseiden kommenttien ja havaintojen perusteella.

Merkittävimmät muutokset/lisäykset:

- Kulman pyöristykseen minimivaatimukseksi on päivitetty 10 mm.

Edelliseen ohjeversioon verrattuna ohjeeseen on lisätty seuraavat uudet kappaleet:

- 9.40 Sektori alkaa
- 10.5.85 T-285A Sektori alkaa
- 10.5.86 T-285B Sektori alkaa
- 10.5.87 T-285C Sektori alkaa
- 10.5.88 T-285D Sektori alkaa
- 9.41 Sektori päättyy
- 10.5.89 T-286A Sektori päättyy
- 10.5.90 T-286B Sektori päättyy
- 10.5.91 T-286C Sektori päättyy
- 10.5.92 T-286D Sektori päättyy
- 6.41 Kuljettajanvaihtopaikka
- 10.4.168 T-361 Kuljettajanvaihtopaikka
- 10.4.70 T-195B Vaihteen merkki
- 10.4.98 T-261B Junakulkutien päätekohta -tunnus
- A. ERTMS-merkit

Seuraaviin kohtiin on tehty päivityksiä ja lisäyksiä:

- 6.53 Vaihteen merkki
- 7.2 Junakulkutien päätekohta -tunnus
- 6.44 Raideopastimen tunnus
- 10.2 Merkin ja merkinnän valmistaminen ja toimittaminen
- 10.4.1 T-101A Nopeusmerkki
- 10.4.2 T-101B Nopeusmerkki
- 10.4.3 T-102A Nopeusmerkin etumerkki
- 10.4.4 T-102B Nopeusmerkin etumerkki
- 10.4.169 H24 tekstillinen lisäkilpi (normaali koko)
- 10.4.170 H24 tekstillinen lisäkilpi (suuri koko)
- 10.4.171 H24 tekstillinen lisäkilpi (normaali koko)

1.6.2023



Väylävirasto
Trafikledsverket

